

## Expresso Livre Comunidade - Melhoria #1078

### Atualizar start de containers no docker-compose

11/03/2022 11:39 h - Mauricio Luiz Viani

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	11/03/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Alexandre Luiz Correia	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	Docker	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	Expresso Livre - Milestone 42		
<b>Descrição</b>			
Alterar o arquivo docker-compose.yml para não executar o start automático dos containers na reinicialização do serviço docker.			
Esta modificação é necessária para que o start seja executado sob demanda do usuário, isto é, quando o serviço docker for restartado (por exemplo na reboot do computador), os containers voltarão no estado que estavam anteriormente.			

#### Revisões associadas

##### Revisão 548f7d05 - 11/03/2022 14:20 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #1078 - Removido o comando de restart "always" dos containers.

#### Histórico

##### #1 - 11/03/2022 14:20 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

##### #2 - 11/03/2022 14:41 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

##### #3 - 02/06/2022 09:43 h - Mauricio Luiz Viani

- Categoria alterado de Setup para Docker