

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #1078

Atualizar start de containers no docker-compose

11/03/2022 11:39 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	11/03/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	Docker	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 42		
Descrição <p>Alterar o arquivo docker-compose.yml para não executar o start automático dos containers na reinicialização do serviço docker.</p> <p>Esta modificação é necessária para que o start seja executado sob demanda do usuário, isto é, quando o serviço docker for restartado (por exemplo na reboot do computador), os containers voltarão no estado que estavam anteriormente.</p>			

Revisões associadas

Revisão 548f7d05 - 11/03/2022 14:20 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #1078 - Removido o comando de restart "always" dos containers.

Histórico

#1 - 11/03/2022 14:20 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80
- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 11/03/2022 14:41 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100
- Situação alterado de Resolvida para Fechada

#3 - 02/06/2022 09:43 h - Mauricio Luiz Viani

- Categoria alterado de Setup para Docker