

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #1143

Recriar o sessionid após start de sessão

11/08/2022 17:10 h - Mauricio Luiz Viani

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	11/08/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Alexandre Luiz Correia	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	Segurança	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	Expresso Livre - Milestone 46		
<b>Descrição</b> Para aumentar a segurança de login e sessão no Expresso, recriar o "sessionid" após ser executado o session_start();  Eliminar a sessão anterior caso exista.  Sugere-se utilizar "session_regenerate_id"  O objetivo é evitar que algum formulário possa passar um sessionid que venha a ser reaproveitado pelo PHP.			

Revisões associadas

Revisão 59c97835 - 11/08/2022 17:56 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #1143 - Adicionado função do PHP session\_regenerate\_id

Histórico

#1 - 11/08/2022 17:56 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80
- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 27/09/2022 16:37 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100
- Situação alterado de Resolvida para Fechada