

Expresso Livre Comunidade - Defeito #237

Ordenar arrays no formulário de funcionário

29/03/2018 16:51 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	29/03/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Anderson Tadayuki Saikawa	% Terminado:	100%
Categoria:	Workflow	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 22		
Descrição <p>Na interface de manutenção de funcionário, os arrays de dados utilizados nos campos lista de seleção, estão desordenados. Por exemplo o array de localidades.</p> <p>Revisar e alterar a ordenação das listas de opções, em todos os formulários do organograma.</p> <p>OBS: As listas são geradas ordenadas alfabeticamente no PHP, porém, antes do Javascript construir a lista de seleção, ele ajusta as listas em um array cujo índice é o ID e o valor é a descrição que será apresentada no selectbox.</p> <p>Por exemplo, o PHP gera uma lista de organizações conforme o array:</p> <pre>\$organizacao[0]['organizacao_id'] = 15 \$organizacao[0]['sigla'] = 'APPA' \$organizacao[0]['descricao'] = 'Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina' \$organizacao[0]['ativa'] = 'S' \$organizacao[1]['organizacao_id'] = 1 \$organizacao[1]['sigla'] = 'CELEPAR' \$organizacao[1]['descricao'] = 'Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná' \$organizacao[1]['ativa'] = 'S' \$organizacao[2]['organizacao_id'] = 45 \$organizacao[2]['sigla'] = 'DER' \$organizacao[2]['descricao'] = 'Departamento de Estradas de Rodagem' \$organizacao[2]['ativa'] = 'S'</pre> <p>O array \$organizacao é de tamanho 3, sendo que cada item é um array com os dados de cada organização. Ou seja, o Javascript recebe esta matriz ordenada.</p> <p>O motivo de estar desordenando esta lista é que quando o Javascript a recebe, está alterando para um array em que o índice é a propriedade 'organizacao_id' e o valor é a 'sigla', ficando semelhante a:</p> <pre>\$items[1] = 'CELEPAR' \$items[15] = 'APPA' \$items[45] = 'DER'</pre> <p>Para o Javascript, isto é um array de tamanho 46 contendo "buracos" nas posições do array que não possuem valor. Portanto, este array acaba ficando ordenado pela propriedade 'ocorrencia_id'.</p> <p>A solução será ajustar o Javascript para que seja montada uma matriz padronizada para que o método '<i>constructSelectBox</i>' extraia corretamente a propriedade que deverá ser o índice e a que será o valor. Isto é, o método '<i>constructSelectBox</i>' deverá receber uma matriz semelhante a:</p> <pre>\$items[0]['id'] = 15 \$items[0]['value'] = 'APPA' \$items[1]['id'] = 1</pre>			

```
$items[1]['value'] = 'CELEPAR'
```

```
$items[2]['id'] = 45
```

```
$items[2]['value'] = 'DER'
```

Revisões associadas

Revisão f0a61397 - 06/11/2018 10:04 h - Anderson Tadayuki Saikawa

Issue #237 - Ajustada a montagem do array que e utilizado na construcao do selectbox

Histórico

#1 - 26/10/2018 11:39 h - Mauricio Luiz Viani

- Versão alterado de Backlog para Expresso Livre - Milestone 22

#2 - 06/11/2018 09:19 h - Anderson Tadayuki Saikawa

- Descrição atualizado(a)

#3 - 06/11/2018 10:05 h - Anderson Tadayuki Saikawa

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#4 - 07/11/2018 17:08 h - Mauricio Luiz Viani

- Atribuído para ajustado para Anderson Tadayuki Saikawa

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

- % Terminado alterado de 80 para 100