

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #305

Implementar a função get_next_id atomica

18/05/2018 17:13 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

Situação:	Fechada	Início:	20/06/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Rocha Wendling Cassol	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoAdmin	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 19		
Descrição			
Substituir a função get_next_id atual do expressoAdmin que controla dois numeradores, um para uidnumber e outro para gidnumber, por um único sequencial, fornecido por uma tabela de sequência no banco de dados.			
Subtarefas:			
Melhoria # 307: Parametrizar sequência de next_id			Fechada
Melhoria # 308: Forçar retorno inteiro para a numeração automática			Fechada

Revisões associadas

Revisão 0837ebbd - 18/05/2018 17:24 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

Issue #305 - Implementar a função get_next_id atomica

Histórico

#1 - 18/05/2018 17:13 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

- Atribuído para ajustado para Alexandre Rocha Wendling Cassol

#2 - 18/05/2018 17:17 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

```
CREATE DATABASE expresso_commom
WITH OWNER = sa_expresso
ENCODING = 'LATIN1'
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'pt_BR.iso88591'
LC_CTYPE = 'pt_BR.iso88591'
CONNECTION LIMIT = -1;
ALTER DATABASE expresso_commom
SET bytea_output = 'escape';
CREATE SEQUENCE "phpgw_uidNumber_seq" START 500000;
ALTER TABLE "phpgw_uidNumber_seq" OWNER TO sa_nextid;
DROP TABLE phpgw_nextid;
```

#3 - 18/05/2018 17:25 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#4 - 22/05/2018 16:53 h - Mauricio Luiz Viani

- Categoria ajustado para ExpressoAdmin

- Versão ajustado para Expresso Livre - Milestone 19

- Descrição atualizado(a)

#5 - 22/05/2018 16:59 h - Mauricio Luiz Viani

Após revisão da solução, resolveu-se mudar alguns nomes:

```
CREATE DATABASE expresso_master  
WITH OWNER = sa_expresso  
ENCODING = 'LATIN1'  
TABLESPACE = pg_default  
LC_COLLATE = 'pt_BR.iso88591'  
LC_CTYPE = 'pt_BR.iso88591'  
CONNECTION LIMIT = -1;  
ALTER DATABASE expresso_master  
SET bytea_output = 'escape';  
CREATE SEQUENCE "expressomaster_nextid_seq" START 500000;  
ALTER TABLE "expressomaster_nextid_seq" OWNER TO sa_nextid;  
DROP TABLE phpgw_nextid;
```

#6 - 20/06/2018 17:37 h - Mauricio Luiz Viani

- Tipo alterado de Defeito para Melhoria

- Descrição atualizado(a)

#7 - 22/06/2018 16:21 h - Mauricio Luiz Viani

- Situação alterado de Resolvida para Fechada