

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #322

Usar HTTP_X_FORWARDED_FOR para determinar Ip de origem

13/08/2018 10:50 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	13/08/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Mauricio Luiz Viani	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoAdmin	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 19		

Descrição

Implementar rotina para identificar o IP de origem do usuário, e garantir que o acesso ao módulo ExpressoAdmin seja restrito à redes conhecidas, que foram fornecidas na configuração do Expresso Livre.

A configuração está no módulo Admin / Configurações do ExpressoAdmin / "Só permitir o acesso a essas redes".

Segue abaixo código de exemplo:

```
public function getClientIP()
{
    if (array_key_exists('HTTP_X_FORWARDED_FOR', $_SERVER))
    {
        return $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
    }
    else if (array_key_exists('REMOTE_ADDR', $_SERVER))
    {
        return $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    }
    else if (array_key_exists('HTTP_CLIENT_IP', $_SERVER))
    {
        return $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
    }
    return '';
}
```

Revisões associadas

Revisão 172061bd - 13/08/2018 14:53 h - Mauricio Luiz Viani

Issue #322 - Melhoria no teste de redes autorizadas no expressoAdmin

Histórico

#1 - 13/08/2018 14:54 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 14/08/2018 09:25 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

#3 - 14/08/2018 14:05 h - Mauricio Luiz Viani

- Versão alterado de Expresso Livre - Milestone 20 para Expresso Livre - Milestone 19