

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #416

Retornar multiplos valores em consulta Ldap da Api

25/02/2019 17:20 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	25/02/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	API	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 31		
Descrição Modificar o webservice Admin/SearchLdap da API para retornar um array com todas as entradas obtidas pela consulta. Atualmente está sendo retornado sempre a primeira entrada encontrada. Ver código <code>expressoAdmin1_2/inc/class.functions.inc.php</code> Function <code>getList()</code> <pre>elseif(\$type == 'api') { \$queryLDAP = ((unserialize(\$query)) ? unserialize(\$query) : \$query); \$justthese = array("uidnumber", "uid", "cn", "mail", "dn", "cpf", "rg", "rgUF", "jpegPhoto"); \$search = ldap_search(\$ldap_conn, \$contexts[0], "(&(phpgwAccountType=u) (". \$queryLDAP[0]. "= ". \$queryLDAP[1]. "))", \$justthese); \$info = ldap_get_entries(\$ldap_conn, \$search); \$return = false; if(\$info['count'] > 0) { \$return[0]['accountId'] = \$info[0]['uidnumber'][0]; \$return[0]['accountLid'] = \$info[0]['uid'][0]; \$return[0]['accountDn'] = \$info[0]['dn']; \$return[0]['accountCn'] = \$info[0]['cn'][0]; \$return[0]['accountMail'] = \$info[0]['mail'][0]; \$return[0]['accountCpf'] = \$info[0]['cpf'][0]; \$return[0]['accountRG'] = \$info[0]['rg'][0]; \$return[0]['accountRgUF'] = \$info[0]['rguf'][0]; \$return[0]['accountPhoto'] = (isset(\$info[0]['jpegphoto']['count']) && \$info[0]['jpegphoto']['count'] == 1) ? true : false); } ldap_close(\$ldap_conn); return \$return; }</pre>			

Histórico

#1 - 25/02/2019 17:22 h - Mauricio Luiz Viani

- Descrição atualizado(a)

#2 - 14/10/2019 13:41 h - Mauricio Luiz Viani

- Versão alterado de Backlog para Expresso Livre - Milestone 31

#3 - 22/10/2019 18:03 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Atribuído para ajustado para Alexandre Luiz Correia

- Situação alterado de Nova para Fechada

Obersvando e testando a rotina, relato que tal modificação para vários registro é desnecessária. Pois a consulta feita pela API, utiliza os seguintes filtros:

- Se for email : (&(phpgwAccountType=u)(mail=fulano@expressovm));
- Se for RG : (&(phpgwAccountType=u)(rg=000000));
- Se for CPF : (&(phpgwAccountType=u)(cpf=00000000000));
- Se for uid : (&(phpgwAccountType=u)(uid=fulano));

Dentre os parâmetros acima, o único que aceita mais de uma entrada no LDAP é o campo RG. Sendo assim todos os outros voltaram apenas um usuário do catálogo LDAP.