Expresso Livre Comunidade - Melhoria #571

Solucionar codificação de header entre versões do Php

22/08/2019 11:55 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	**Início:**	23/08/2019
Prioridade:	Normal	**Data prevista:**	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	**% Terminado:**	100%
Categoria:	ExpressoMail	**Tempo estimado:**	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 26		

Descrição

No expressoMail, classe phpmailer, padronizar em UTF-8 a codificação dos campos do header da mensagem de email.

Essa operação já é realizada corretamente no código, porém existe diferença no comportamento da função "mb_encoding_mimeheader" entre as versões Php 5.3 e 5.6

Garantir o UTF-8 na transação, através do uso da função "mb_internal_encoding"

Ver referência:

www.php.net/manual/pt_BR/function.mb-encode-mimeheader.php

Subtarefas:

Defeito # 573: Garantir decodificação em utf8 do mimeheader **Fechada**

Revisões associadas

Revisão 2bda2785307e121735878c7e45c0ce42b6b0dc4a - 22/08/2019 11:55 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #571 - Corrigindo o enconding da mensagem, versões diferentes entre 5.3 e 5.6 para o comando mb_encode_mimeheader

Revisão 2bda2785 - 22/08/2019 11:55 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #571 - Corrigindo o enconding da mensagem, versões diferentes entre 5.3 e 5.6 para o comando mb_encode_mimeheader

Histórico

#1 - 22/08/2019 11:57 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 23/08/2019 10:02 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada