

Expresso Livre Comunidade - Defeito #581

Falta de visibilidade para objeto

26/08/2019 17:40 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	26/08/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 27		
Descrição <p>Na classe imap_functions, método mk_addr_list, é necessário utilizar "closure" para acessar objeto da própria classe dentro da função array_map.</p> <p>Esta alteração é necessária para manter compatibilidade como Php 5.3</p> <pre>function mk_addr(\$addr) { \$personal = \$this->decode_personal(\$addr); \$email = \$this->decode_email(\$addr); \$full = (empty(\$personal))? \$email : ' '.\$personal.' <'.\$email.'>'; return (object) array('name' => \$personal, 'email' => \$email, 'full' => \$full); } function mk_addr_list(\$addrs) { if (!is_array(\$addrs)) return ''; return implode(', ', array_filter(array_map(function(\$addr) { \$addr = \$this->mk_addr(\$addr); return \$addr->full; }, \$addrs))); }</pre>			

Revisões associadas

Revisão bad1a63098f9ef7f14a442a0eef38958da12fc8c - 26/08/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #581 - Corrigida a visibilidade do objeto dentro da função anônima.

Revisão bad1a630 - 26/08/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #581 - Corrigida a visibilidade do objeto dentro da função anônima.

Histórico

#1 - 26/08/2019 17:41 h - Mauricio Luiz Viani

- Descrição atualizado(a)

#2 - 26/08/2019 17:41 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#3 - 27/08/2019 09:35 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada