

Expresso Livre Comunidade - Defeito #581

Falta de visibilidade para objeto

26/08/2019 17:40 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	26/08/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 27		

Descrição

Na classe imap_functions, método mk_addr_list, é necessário utilizar "closure" para acessar objeto da própria classe dentro da função array_map.

Esta alteração é necessária para manter compatibilidade como Php 5.3

```
function mk_addr( $addr )
{
    $personal = $this->decode_personal( $addr );
    $email    = $this->decode_email( $addr );
    $full     = ( empty( $personal ) ) ? $email : "'".$personal.'" <'.$email.'>';
    return (object) array( 'name' => $personal, 'email' => $email, 'full' => $full );
}

function mk_addr_list( $addrs )
{
    if ( !is_array( $addrs ) ) return '';
    return implode( ', ', array_filter( array_map( function( $addr ) {
        $addr = $this->mk_addr( $addr );
        return $addr->full;
    }, $addrs ) ) );
}
```

Revisões associadas

Revisão bad1a63098f9ef7f14a442a0eef38958da12fc8c - 26/08/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #581 - Corrigida a visibilidade do objeto dentro da função anônima.

Revisão bad1a630 - 26/08/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #581 - Corrigida a visibilidade do objeto dentro da função anônima.

Histórico

#1 - 26/08/2019 17:41 h - Mauricio Luiz Viani

- Descrição atualizado(a)

#2 - 26/08/2019 17:41 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#3 - 27/08/2019 09:35 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada