

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #661

Implementar cache de funções javascript

08/11/2019 17:05 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	08/11/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 31		
Descrição No conector Ajax do ExpressoMail, criar área de cache para o resultado das principais chamadas do módulo. Definir um tempo de expiração para o cache, e caso o cache esteja válido, retornar os dados armazenados ao invés de fazer nova requisição. Iniciar com as seguintes funções: - get_preferences - get_folders_list - getSharedUsersFrom			

Revisões associadas

Revisão 5d5d1e6f7e834c509af39e741568238e7fb6374b - 08/11/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #661 - Criado função de cache.

Revisão 5d5d1e6f - 08/11/2019 17:39 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #661 - Criado função de cache.

Histórico

#1 - 08/11/2019 17:42 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80
- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 11/11/2019 10:13 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100
- Situação alterado de Resolvida para Fechada