Expresso Livre Comunidade - Melhoria #738

Substituir função para codificação de cabeçalho mime

09/03/2020 14:38 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	**Início:**	09/03/2020
Prioridade:	Normal	**Data prevista:**	
Atribuído para:	Luiz Frederico Gaertner	**% Terminado:**	100%
Categoria:	ExpressoMail	**Tempo estimado:**	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 37		

Descrição

Verificar possibilidade de melhoria na classe phpmailer do módulo ExpressoMail.

Constatou-se que a função 'mb_encode_mimeheader', no método AddrAppend, está realizando codificação parcial das strings dos labels de correio, por exemplo:

```
Secretaria =?UTF-8?B?U8OjbyBKb8OjbyBkbyBUcml1bmZvIA==?= <saude_sjt@domnio.com.br>
```

Neste caso foi codificado somente o 'pedaço' que contém acentuação. O procedimento está correto a nível de código, mas observou-se que nem todos os leitores de correio compreendem este formato, causando erro na exibição da mensagem.

Verificar a possibilidade de utilizar a função iconv_mime_encode / iconv_mime_decode com alternativas para a função mb_encode_mimeheader

Revisões associadas

Revisão 0fb846c78e54e0da863d83cac4231742704750e8 - 09/03/2020 14:51 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #738 - Alteração da função para encode de string para nomes/labels em emails.

Revisão 0fb846c7 - 09/03/2020 14:51 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #738 - Alteração da função para encode de string para nomes/labels em emails.

Histórico

#1 - 09/03/2020 14:52 h - Luiz Frederico Gaertner

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 10/03/2020 09:16 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada