

Expresso Livre Comunidade - Melhoria #740

Usar Base64 na condificação de labels de email

10/03/2020 15:11 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	10/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Luiz Frederico Gaertner	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 37		

Descrição

Em complemento à issue [#738](#) constatou-se que a função `imap_headerinfo()` não decodifica labels codificados em `quoted-printable` corretamente.

Verificamos que a codificação está correta, porém a função `php` suprime parte da string no processo de decodificação.

Isso acontece, por exemplo, se a string original contém o caracter "(" 'parêntesis', como neste exemplo:

Original:

```
"Lika (Carambei)" <fulano@celepar.pr.gov.br>
```

Codificada:

```
=?UTF-8?Q?Lika=20(Carambei)?= <fulano@celepar.pr.gov.br>,
```

Resultado decodificado:

```
"Lika" <fulano@celepar.pr.gov.br>
```

Evitar o usu do tipo "Q" `quoted-printable` e usar somente o tipo "B" `base64` nas codificações.

Este último funcionou adequadamente.

Revisões associadas

Revisão [cd6079c02b6320911f84da26b12e00ba05fc64c2](#) - 10/03/2020 15:15 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #740 - Removida a opção para codificação em 'Q' (`Quoted-printable`). Mantido apenas codificação em 'B' (`Base64`).

Revisão [cd6079c0](#) - 10/03/2020 15:15 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #740 - Removida a opção para codificação em 'Q' (`Quoted-printable`). Mantido apenas codificação em 'B' (`Base64`).

Histórico

#1 - 10/03/2020 15:11 h - Mauricio Luiz Viani

- Título alterado de *Usar Base64 nas condificação de labels de email para Usar Base64 na condificação de labels de email*

#2 - 10/03/2020 15:16 h - Luiz Frederico Gaertner

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de *Nova* para *Resolvida*

#3 - 10/03/2020 17:11 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de *Resolvida* para *Fechada*