

## Expresso Livre Comunidade - Melhoria #771

### Remover quebra de linha no cabeçalho de mensagens

27/05/2020 12:09 h - Mauricio Luiz Viani

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	27/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Luiz Frederico Gaertner	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	ExpressoMail	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	Expresso Livre - Milestone 38		

#### Descrição

Foram recebidos relatos que o WebMail Uol mostra mensagens do Expresso como na imagem em anexo.

Fizemos testes com diversas mensagens e descobriu-se que a aplicação não aceita quebra de linha na lista de endereços.

Verificando a rotina do Expresso, esta adiciona quebra de linha no From, e no To, ou seja, a partir do From, o webmail Uol interpreta como conteúdo da mensagem, e conseqüentemente desconfigura a exibição.

Sugere-se a remoção da adição do \$this->LE na linha 1275 da class.phpmailer.php do módulo expressoMail

Com esta alteração, a mensagem passou a ser interpretada pelo webmail do UOL de forma apresentável.

Lembrando que este problema apenas ocorre com o webmail Uol, e nenhum outro serviço de e-mail apresenta o mesmo problema...

Exemplo de cabeçalho de mensagem com quebra de linha:

```
From: =?UTF-8?B?THVpeiBGcmVkZXJpY28gR2FlcnRuZlxi=? <luiz.gaertner@celepar.pr.gov.br>
X-AS-Analysis: v=2.2 cv=Ef2Ke7uC c=1 sm=1 tr=0
a=DFOdZvuA8hrCj8rnHiEtEw==:117 a=DFOdZvuA8hrCj8rnHiEtEw==:17
a=9cW_t1CCXrUA:10 a=sTwFKg_x9MkA:10 a=5QrosY0mAAAA:8
a=rPoBUfvXILD7FRby2m0A:9 a=Ibh5jw3oNgREwosn:21 a=8klDcOMBwgOE1t1VGc3H:22
```

```
To: =?UTF-8?B?THVpeiBGcmVkZXJpY28gR2FlcnRuZlxi=? <luiz.gaertner@celepar.pr.gov.br>,
=?UTF-8?B?TWFpcyB1bSB0ZXN0ZQ==? <celepar-teste@pontualservicos.srv.br>
```

```
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
X-Mailer: ExpressoMail [version 1.2.1]
X-Priority: 3
X-Origin: 10.62.42.195
```

```
Teste<br><br><div style=3D"width: auto; min-height: 132px;"><table style=3D=
```

"font-family: Verdana, Geneva,   
Pode observar que ele insere o X-AS-Analysis logo após o From, a partir daí, o resto é exibido como conteúdo da mensagem... Agora vou te mostrar uma mensagem sem quebra de linha...

```
From: =?UTF-8?B?THVpeiBGcmVkZXJpY28gR2FlcnRuZlxi=? <luiz.gaertner@celepar.pr.gov.br>
```

```
To: =?UTF-8?B?THVpeiBGcmVkZXJpY28gR2FlcnRuZlxi=? <luiz.gaertner@celepar.pr.gov.br>, =?UTF-8?B?VGVz
dGUgTm92bw==? <celepar-teste@pontualservicos.srv.br>
```

```
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
X-Mailer: ExpressoMail [version 1.2.1]
X-Priority: 3
X-Origin: 10.62.42.195
```

```
X-AS-Analysis: v=2.2 cv=S92b+8kP c=1 sm=1 tr=0
a=BR0cGNzonlC3DKr9wRRHug==:117 a=BR0cGNzonlC3DKr9wRRHug==:17
a=IkcTkHD0fZMA:10 a=sTwFKg_x9MkA:10 a=5QrosY0mAAAA:8
a=NuC8Z376vv_7P1PuLuoA:9 a=7MSm4XIDu6M4mX9E:21 a=QEXdDO2ut3YA:10
a=8klDcOMBwgOE1t1VGc3H:22
```

```
<br>Teste<br><div style=3D"width: auto; min-height: 132px;"><table style=3D=
```

"font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; max-width: 635px;"><tbody><tr><t  
Sem a quebra, o X-AS-Analysis é colocado depois da última chave do cabeçalho, e então o conteúdo é apresentado corretamente...

## Revisões associadas

---

Revisão afba48e5bd407e730d66fd858ad68c5af53f0d7f - 27/05/2020 12:46 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #771 - Removida a quebra de linha conforme verificado.

Revisão afba48e5 - 27/05/2020 12:46 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #771 - Removida a quebra de linha conforme verificado.

## Histórico

---

#1 - 27/05/2020 12:11 h - Mauricio Luiz Viani

- Arquivo mensagem-interpretada-com-erro.png adicionado

#2 - 27/05/2020 12:46 h - Luiz Frederico Gaertner

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#3 - 04/06/2020 10:53 h - Anderson Tadayuki Saikawa

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

## Arquivos

---

mensagem-interpretada-com-erro.png

292 KB

27/05/2020

Mauricio Luiz Viani